

MAN TGX 18.460 4X2 BLS

SH01810825



Preț

25.990 EUR (net)**31.448 EUR** (gross)

Data ofertei

22.08.2025

Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	10/2018
Putere	338kW (460 HP)
Kilometraj	402422 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	1 pat

DATE TEHNICE

Putere	338 kW (460 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg incalzita

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Insertii din aluminiu
- Tahograf digital: with speed and additional recording for tankers
- Pardoseală covor

Audio & comunicare

- Radio
- Mufa AUX & USB

Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport pahar fata
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Luminile de zi

Sisteme de asistență

- Tempomat
- MAN BrakeMatic
- Asistență la frânare
- Lane-Guard-System LGS
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

- Priză de putere
- Cuplă de remorcare
- Mufă 1x15 pini
- Roată de rezervă
- Suspensie cabina
- Lumini de lucru
- Trapă (manuală)
- RIO Box

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Altele

- front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 3.08, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, wiring for tank truck to ADR, equipment for hazardous goods to ADR, type FL (AT), fire apron for tanker, tanker vehicle socket 24V (15-pin), Oddments box, pick-up plate 40 mm, ADR inspection and certificate