

MAN TGX 18.460 4X2 BLS

SHV001725



Preț **36.990 EUR** (net)

44.758 EUR (gross)

Data ofertei 08.08.2025

Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	05/2019
Putere	338kW (460 HP)
Kilometraj	212883 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XL
Paturi	1 pat

DATE TEHNICE

Putere	338 kW (460 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteză manuală
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	750 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 400 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Sistem imobilizare vehicul
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg incalzita

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Aer condiționat
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport pahar fata
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Insertii din aluminiu
- Tahograf digital
- Parasolar
- Pardoseală covor

Audio & comunicare

- Radio
- Pregătire telefon mobil Bluetooth
- Mufa AUX & USB

Sisteme de asistență

- Tempomat
- MAN BrakeMatic
- Limitator de viteză

Lumini si geamuri

- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Luminile de zi

Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere: PTO NH/1C without flange
f0.91/1.09right side, horizontal
- Cuplă de remorcare

- Mufă 1x15 pini
- Suspensie cabina
- Lumini de lucru
- Trapă (manuală)
- RIO Box

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Altele

- front springs parabolic 8.0 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle AP HP-1352, planetary axle ratio i 3.63, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, wiring for tank truck to ADR, ADR Typ AT, trailer socket 24V (15-pin), pick-up plate 40 mm