

MAN TGX 18.440 4X2 BLS

SH01010325



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	06/2014
Putere	324kW (441 HP)
Kilometraj	642411 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Varianta model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	324 kW (441 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Semiautomată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 580 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg incalzita

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Pardoseală covor
- Ladă frigorifică

Audio & comunicare

- Radio/CD

Lumini si geamuri

- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Luminile de zi
- Lumini ambientale

Altele

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului pneumatic
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Exterior

- Suspensie autoreglabila
- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Spoiler plafon
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Cuplă de remorcare
- Roată de rezervă
- Suspensie cabina
- Trapă (manuală)

Sisteme de asistență

- Tempomat
- MAN BrakeMatic
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, HY axle ratio i 2.71, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, wiring for tank truck to ADR, ADR Typ AT, equipment for dangerous goods to ADR, type OX, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (7-7-pin), pick-up plate 40 mm